

Teletechno Soho IP PBX VIP es altamente modular y específicamente diseñada para mejorar su comunicación de trabajo diario. Le permite llegar de manera efectiva, servir y retener a sus clientes, ofreciendo una poderosa combinación de enrutamiento inteligente de llamadas, funcionalidad de call center y aplicaciones de productividad de escritorio integrales.

Orientada para negocios PYMEs con no más de 10 usuarios, que necesitan varias líneas de entrada análogas, Soho IP PBX VIP soporta de manera opcional hasta 8 puertos en total de telefonía FXO o FXS.



- Diseño de Escritorio
- Puerto WAN y Puerto LAN
- 8 Puertos FXO/FXS Opcionales  
(Incluye 4fxs -extensiones análogas)
- Support SIP and IAX2 Protocol

### Ahorra costo para la comunicación diaria de PYMEs

Basada en Teletechno IP PBX, usuarios en extensiones remotas, en diferentes lugares pueden colaborar como como una sola oficina virtual en internet, todas las comunicaciones de voz ocurren internamente. El plan de marcado de salida permite a los usuarios priorizar la manera en la que las llamadas locales, de larga distancia e internaciones son enrutadas con el menor costo posible. Por ejemplo, el usuario puede enrutar llamadas internacionales a través de un proveedor de servicio específico.

### Fácil de implementar y administrar a través de la interfaz de configuración web

Basado en la última versión de firmware de Teletechno IP PBX, muchas características y funciones prácticas están disponibles y puede ser fácilmente configurable por interfaz gráfica Web GUI. A cada usuario se le proporciona una interfaz del portal Web exclusivo para administrar funciones específicas en relación con sus preferencias de llamada.

### Diseño modular

Teletechno IP PBX es una plataforma de comunicación IP de diseño modular, con interfaces multi-tipo que pueden ser equipadas con flexibilidad para diferentes aplicaciones de oficina tales como, módulos FXO y módulo FXS.

### No se necesitan licencias de por vida

La IP-PBX Teletechno Soho VIP es escalable sin costos por derechos de licencias.

## Características de la IP-PBX

- Funciones básicas: Lista negra, identificador de llamadas, llamada de vuelta, Call Detail Records (CDR), Captura de llamadas (Grupo de captura y Captura directa), Parqueo de llamada, Colas de llamadas, Grabación de llamadas, Enrutamiento de llamadas, Transferencia de llamadas (Transferencia ciega y Transferencia Asistida), Llamada en espera, Conferencia, No molestar (DND), Sígueme, Respuesta de Voz interactiva (IVR), Intercomunicador / Voceo, Música en espera (MoH), Grupo de timbrado, Integración de Skype (Skype para SIP), Correo de voz, Correo de voz al correo electrónico
- Funciones Avanzadas: Grabación de llamadas, Acceso de Sistema de Entrada Directa (DISA), redundancia de Dual-OS, Soporta almacenamiento externo, Restricción de IP, Portal Web personal, Cuota de almacenamiento, Privilegios, Tcpcdump, Herramienta de diagnóstico, Plan de marcado personalizado, Aprovisionamiento automático.
- Codecs de Audio: G711(A/μ), G.722, G726, G729, GSM, Speex, ADPCM
- Codecs de Video: H261, H263, H263P, H264
- Características de Fax: Fax-a-Email

## Características de Hardware

- Puerto LAN: 1 10 / 100Mbps
- Puerto WAN: 1 10 / 100mbps
- Puerto Análogo: Soporta hasta 8 RJ11, 2 ranuras para 4 puertos TDM cada uno.
- Módulo de Telefonía soportado: Hasta 8 Puertos FXO u 8 Puertos FXS
- El modeo básico incluye: 4 puertos fxs, además de una ranura vacía para 4 puertos fxs o fxo.

- VPN: Si (soporta PPTP VPN)
- Seguridad: Si (Firewall)
- Redireccionamiento de Puerto

## Caraterísticas de SIP

- Compatibilidad de SIP: SIP (RFC3261), IAX2(RFC5457)
- Llamadas Concurrentes: 4
- Máximo de usuarios registrados soportados: 10

## Características de Red

- Servidor DHCP / Client: Si
- DDNS: Si
- IP Estático: Si
- VLAN (802.1Q): Si

## Instalación & Configuración

- Instalación: Montaje en escritorio o pared
- Configuración: Configuración por Web

## Otros

- Corriente Consumida: 5W
- Temperatura de almacenamiento: 20°C - 65°C (-4°F - 149°F)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Humedad Operativa: 10 - 90%, No-condensado
- Dimensiones: 225 x 120 x 30mm
- Peso: 0.90 Kg