

La mejor comunicación  
dentro de tu empresa

The logo for Teletechno features the word "Teletechno" in a bold, italicized, sans-serif font. It is flanked by stylized signal waves on both sides, suggesting communication or technology. The logo is set against a dark blue background that is part of a diagonal banner across the bottom of the image.

**Teletechno**



## IP-PBX TTB30-10 Comunicación empresarial

La **TTB30-10** es una IP-PBX basada en software libre y potenciada con procesador Intel® Atom™ con manejo de varias combinaciones de puertos troncales y extensiones análogos. La PBX soporta 10 llamadas concurrentes con hasta 16 puertos análogos, hasta 8 puertos BRI ISDN, así como troncales y teléfonos IP con protocolo SIP e IAX2. La unidad esta acondicionada para ser montada en rack 19" y una altura de 1U, Teletechno Televoice Basic 30 usuarios 10 llamadas simultaneas máximo.

### Características

Interfaz amigable vía Web.

- Manejo de diferentes Idiomas.
- CDR (Call Details Record) via Web.
- Troncales TDM/SIP/IAX.
- Extensiones Remotas
- Voicemail.
- FAX.
- Voicemail to Email.
- Sistema de IVR.
- Grupos de Llamadas
- Llamadas en Cola.
- Salones de Conferencia.
- Follow-Me.
- Ruteo basado en Hora.
- Reglas de marcado avanzadas.
- Music-On-Hold
- Paging e Intercomunicador.
- Acceso Web a Voicemail.
- Pantalla de administrador de estado.
- Herramientas de configuración de red.
- Herramientas de Provisionamiento de Teléfono.
- Cancelación de Eco - OSLEC (Open Source Line Echo Cancellation)



## Red

Puerto de red: 1Gb/s.

Mantenimiento y Soporte:

- Soporte de Monitor y teclado
- Quick Recovery. (Respaldo utilizando memoria USB)
- Actualizaciones por Internet.

## Telefonía

Máximo número de llamadas concurrentes: 10

Máximo número de puertos análogos : 16

Máximo número de módulos soportados: 2

Tipo de módulos soportados:

- 8 puertos FXS.
- 8 puertos FXS + puertos I/O.
- 8 puertos FXO.
- 2 puertos FXO, 6 puertos FXS + puertos I/O.
- 6 puertos FXO, 2 puertos FXS.
- 8 puertos BRI ISDN.

## Hardware

Procesador: Intel Atom D425 1.8 GHz

Memoria SSD: 16GB

RAM: 2GB

USB: 4 puertos USB 2.0

puertos I/O: Puertos de entrada/salida para dispositivos periféricos soportados.

Quick PA: Accesorio para la conexión de puerto FXS a sistema de audio centralizado.

## Potencia

Voltaje Adaptador: Entrada 110/220VAC 50/60Hz, salida 12VDC. Potencia Consumida: 55 a 75 Watts (dependiendo cantidad puertos FXS).

Data Sheet Teletechno Voice BASIC TTB30 -10

Especificaciones Ambientales:

- Temperatura de almacenaje: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
- Temperatura de trabajo: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- Humedad: 20% a 95% no condensado

Dimensiones y Peso:

Peso: 0.8Kg a 1.5Kg (1.77 a 3.3lbs) dependiendo de los puertos agregados.

Tamaño: 19" ancho y 1U de altura.



## IP-PBX TTH 200-45 Comunicación unificada

La **TTH 200-45** es una PBX basada en software Teletechno y potenciada con un procesador de alto nivel, con manejo de varias combinaciones de puertos troncales y extensiones analógicas. Es una excelente opción para empresas de tamaño medio o con varias sucursales.

### Características

Interfaz amigable vía Web.

- Manejo de diferentes Idiomas.
- CDR (Call Details Record) via Web.
- Troncales TDM/SIP/IAX.
- Extensiones Remotas
- Voicemail.
- FAX.
- Voicemail to Email.
- Sistema de IVR.
- Grupos de Llamadas
- Llamadas en Cola.
- Salones de Conferencia.
- Follow-Me.
- Ruteo basado en Hora.
- Reglas de marcado avanzadas.
- Music-On-Hold
- Paging e Intercomunicador.
- Acceso Web a Voicemail.
- Pantalla de administrador de estado.
- Herramientas de configuración de red.
- Herramientas de Provisionamiento de Teléfono.
- Cancelación de Eco - OSLEC (Open Source Line Echo Cancelation)



## Red

Puerto de red: 1Gb/s.

Mantenimiento y Soporte:

- Soporte de Monitor y teclado
- Quick Recovery. (Respaldo utilizando memoria USB)
- Actualizaciones por Internet.

## Telefonía

Máximo número de llamadas concurrentes: 10

Máximo número de puertos análogos : 16

Máximo número de módulos soportados: 2

Tipo de módulos soportados:

- 8 puertos FXS.
- 8 puertos FXS + puertos I/O.
- 8 puertos FXO.
- 2 puertos FXO, 6 puertos FXS + puertos I/O.
- 6 puertos FXO, 2 puertos FXS.
- 8 puertos BRI ISDN.

## Hardware

Procesador: Intel Atom D425 1.8 GHz

Memoria SSD: 16GB

RAM: 2GB

USB: 4 puertos USB 2.0

puertos I/O: Puertos de entrada/salida para dispositivos periféricos soportados.

Quick PA: Accesorio para la conexión de puerto FXS a sistema de audio centralizado.

## Potencia

Voltaje Adaptador: Entrada 110/220VAC 50/60Hz, salida 12VDC. Potencia Consumida: 55 a 75 Watts (dependiendo cantidad puertos FXS).

Data Sheet Teletechno Voice BASIC TTB30 -10

Especificaciones Ambientales:

- Temperatura de almacenaje: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
- Temperatura de trabajo: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- Humedad: 20% a 95% no condensado

Dimensiones y Peso:

Peso: 0.8Kg a 1.5Kg (1.77 a 3.3lbs) dependiendo de los puertos agregados.

Tamaño: 19" ancho y 1U de altura.



## IP-PBX TTP1000-300 Comunicación activa

La **TTP1000-300** es una IP-PBX de alto desempeño basada en software libre y potenciada con procesador Intel® Atom™ con manejo de varias combinaciones de puertos troncales y extensiones análogos. La PBX soporta 32 puertos análogos, hasta 8 puertos BRI ISDN, 4 puertos troncales PRI/R2/CAS ISDN E1/T1, así como troncales y teléfonos IP con protocolo SIP e IAX2. TTP1000-300 soporta hasta 800 puertos Troncales y extensiones análogas utilizando el Teletechno TDM core, soporta hasta 1,000 usuarios con un máximo de 300 llamadas concurrentes.

### Características

- Interfaz amigable vía Web.
- Manejo de diferentes Idiomas.
- CDR (Call Details Record) vía Web.
- Troncales TDM/SIP/IAX.
- Extensiones Remotas
- Voicemail.
- FAX.
- Voicemail to Email.
- Sistema de IVR.
- Grupos de Llamadas
- Llamadas en Cola.
- Salones de Conferencia.
- Follow-Me.
- Ruteo basado en Hora.
- Reglas de marcado avanzadas.
- Music-On-Hold
- Paging e Intercomunicador.
- Acceso Web a Voicemail.
- Pantalla de administrador de estado.
- Herramientas de configuración de red.
- Herramientas de Provisionamiento de Teléfono.
- Cancelación de Eco - OSLEC (Open Source Line Echo Cancellation)



## Red

Puerto de red: 10/100/1000 Mb/s.

Mantenimiento y Soporte:

- Soporte de Monitor y teclado
- Quick Recovery. (Respaldo utilizando memoria USB)
- Actualizaciones por Internet.

## Telefonía

- Máximo número de llamadas concurrentes: 300
- Máximo número de puertos análogos : 32
- Máximo número de puertos E1/T1: 4
- Máximo número de módulos soportados: 4

Tipo de módulos soportados:

- 8 puertos FXS.
- 8 puertos FXS + puertos I/O.
- 8 puertos FXO.
- 2 puertos FXO, 6 puertos FXS + puertos I/O.
- 6 puertos FXO, 2 puertos FXS.
- 8 puertos BRI ISDN.

## Hardware

Procesador: Intel Atom D525 Dual Core 1.8 GHz

Disco Duro: 250GB (500GB opcional)

RAM: 2GB

USB: 4 puertos USB 2.0

puertos I/O: Puertos de entrada/salida para dispositivos perifericos soportados.

Quick PA: Accesorio para la conexión de puerto FXS a sistema de audio centralizado.

Kit Failover: Conmutación directa de troncales a extensiones analogas en caso de falla eléctrica.

## Potencia

Voltaje : auto ajustable 110/220VAC 50/60Hz, Fuente Interna.

Potencia Consumida: máximo 230 Watts.

Especificaciones Ambientales:

Data Sheet Teletechno Voice PLUS TTP1000-300

Temperatura de almacenaje: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)

Temperatura de trabajo: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Humedad: 20% a 95% no condensado

Dimensiones y Peso:

Peso: 8Kg a 18Kg dependiendo de puertos agregados.

Tamaño: 19" ancho y 2U de altura.

# Diseñados para soluciones Empresariales



## IP PBX TTB 30-10

- Hasta 30 extensiones y 10 llamadas en simultaneo.
- Interfaz amigable via Web.
- Salones de Conferencia.
- Soporta troncales TDM / SIP / IAX
- Extensiones remotas.



## IP PBX TTH 200-45

- Hasta 200 usuarios y 45 llamadas en simultaneo
- Ventilacion Redundante
- Interfaz Amigable y via web.
- Salones de Conferencia
- Soporta troncales TDM / SIP / IAX.
- Extensiones Remotas.



## IP PBX TTP 1000-300

- Ideal para grandes corporaciones y contact center.
- Hasta 300 llamas en simultáneo.
- Gestor Web
- Pantalla de administrador de estado.
- Integrable con CRM de Teletechno.
- Soporta troncales TDM / SIP / IAX



El futuro ha llegado.



Información y ventas:



Guatemala  
+502 2375-7750



U.S & Canada  
1.305.328.9511



Worldwide  
1.800.970.9110

